

## Leistungsmerkmale ESD Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9651E Stoff

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	460
	Sitz:	H:	580-850
		B:	460
		T:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,0
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,15



### Serienausstattung

### Nutzen

Leitfähigkeit	leitfähig beschichtete Stahlteile leitfähige Komfortpolster typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm volumenleitfähige Gleiter.	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1.
Rückenlehne	Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule mit integrierter Lendenwirbelstütze.  Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen.	Gesunde Sitzhaltung durch optimale Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich.  Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden.
Sitzfläche	Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit abgerundeter Sitzvorderkante.	Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.
Sitz- und Rückenausführung	Stoffpolster: Strapazierfähiger, atmungsaktiver und bequemer ESD-Stoffbezug mit eingewebten Metallfäden. Wählbar in den Farben Schwarz (9801) Grau (9811) Blau (9802) Rot (9803)	Das Polster ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Durch die besonders weiche Oberfläche ist ein maximaler Sitzkomfort garantiert.
Sitzhöhe	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 580 - 850 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95 % aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Permanenkontakt-Rückenlehne.	Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren.
	Schnellverstellung	Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar.
Fußkreuz	Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, leitfähig pulverbeschichtet, schwarz. Flache Bauart.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
Rollen/Gleiter	Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter, leitfähig.	Hohe Standfestigkeit.
Aufstieghilfe	verchromter höhenverstellbarer Fußring.	Bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.

**Leistungsmerkmale ESD Unitec 3 mit Gleiter und Fußring**

Artikel: 9651E Stoff

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	460
	Sitz:	H:	580-850
		B:	460
		T:	470

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,0
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,15



100%-ige ESD-Sicherheit  
Beschaffungssicherheit.

Normen	DIN 61340-5-1
	DIN 68 877
	GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit".
	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001.
	Verordnung EWG Nr. 1836/93 und
	Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001.

Garantie	10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre
	Vollgarantie.

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

**Leistungsmerkmale ESD Unitec 3 mit Gleiter und Fußring**

Artikel: 9651E Stoff

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	460
		Sitz:	H: 580-850
		B:	460
		T:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,0
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,15

**Zubehör und Optionen**

Armlehnen

Ringarmlehne.

Nutzen

aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar.