

Leistungsmerkmale ESD Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9651E Kunstleder

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	460
	Sitz:	H:	580-850
		B:	460
		T:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,0
	Volumen	m ³	0,15



Serienausstattung

Nutzen

Leitfähigkeit	leitfähig beschichtete Stahlteile leitfähige Komfortpolster typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm volumenleitfähige Gleiter.	Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1.
Rückenlehne	Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule mit integrierter Lendenwirbelstütze. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen.	Gesunde Sitzhaltung durch optimale Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich. Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden.
Sitzfläche	Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit abgerundeter Sitzvorderkante.	Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.
Sitz- und Rückenausführung	ESD Kunstlederpolster: Hochwertiges ESD Kunstleder Skai Tundra. Desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar und pflegeleicht. Farbe schwarz (2571).	Die weichen und bequemen Polster bieten einen sehr guten Sitzkomfort. Beschädigungen durch extrem scharfkantige Gegenstände sind jedoch nicht ausgeschlossen. Ideal für Produktion und Labor.
Sitzhöhe	SitzhöhenEinstellung stufenlos von 580 - 850 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.	Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95 % aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.
Technik	Permanentkontakt-Rückenlehne.	Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren.
	Schnellverstellung	Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar.
Fußkreuz	Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, leitfähig pulverbeschichtet, schwarz. Flache Bauart.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.
Rollen/Gleiter	Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter, leitfähig.	Hohe Standfestigkeit.
Aufstieghilfe	verchromter höhenverstellbarer Fußring.	Bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit". Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001. Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001.	100%-ige ESD-Sicherheit Beschaffungssicherheit.

Leistungsmerkmale ESD Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9651E Kunstleder

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	460
		Sitz:	580-850
		B:	460
		T:	470

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,0
	Volumen	m ³	0,15

Garantie	10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.
----------	--



Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

Leistungsmerkmale ESD Unitec 3 mit Gleiter und Fußring

Artikel: 9651E Kunstleder

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	460
		Sitz:	H: 580-850
		B:	460
		T:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,0
	Volumen	m ³	0,15

**Zubehör und Optionen**

Armlehnen

Ringarmlehne.

Nutzen

aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar.