

## Leistungsmerkmale ESD Unitec 2 mit Rollen

Artikel: 9653E Stoff

|                  |              |                |         |
|------------------|--------------|----------------|---------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:             | 460     |
|                  | Sitz:        | H:             | 440-590 |
|                  |              | B:             | 460     |
|                  |              | T:             | 470     |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg             | 13,0    |
|                  | Volumen      | m <sup>3</sup> | 0,15    |



| Serienausstattung       |  | Nutzen   |
|-------------------------|--|--|
| Leitfähigkeit           | leitfähig beschichtete Stahlteile<br>leitfähige Komfortpolster<br>typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm<br>volumenleitfähige Rollen.  | Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1.  |
| Rückenlehne             | Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule mit integrierter Lendenwirbelstütze<br><br>Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen.                   | Gesunde Sitzhaltung durch optimale Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich.<br><br>Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden.   |
| Sitzfläche              | Ergonomisch geformte Sitzfläche.<br>Mit abgerundeter Sitzvorderkante.  | Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln.   |
| Sitz- und Rückenführung | Stoffpolster:<br>Strapazierfähiger, atmungsaktiver und bequemer ESD-Stoffbezug mit eingewebten Metallfäden.<br>Wählbar in den Farben<br>Schwarz (9801)<br>Grau (9811)<br>Blau (9802)<br>Rot (9803) | Das Polster ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Durch die besonders weiche Oberfläche ist ein maximaler Sitzkomfort garantiert.  |
| Sitzhöhe                | SitzhöhenEinstellung stufenlos von 440 - 590 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung.   | Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95 % aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz.  |
| Technik                 | Permanenkontakt-Rückenlehne.   | Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren. |
|                         | Schnellverstellung.  | Alle Funktionen sind per Bedienelement bequem und einfach im Sitzen bedienbar.   |
| Fußkreuz                | Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, leitfähig pulverbeschichtet, schwarz. Flache Bauart.  | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr.  |
| Rollen/Gleiter          | Lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden. Elektrisch leitfähig.   | Kein Wegrollen des Stuhles im unbelasteten Zustand, dadurch minimiertes Unfallrisiko.  |
| Materialeinsatz         | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.  | Umweltfreundlich.  |
| Normen                  | DIN 61340-5-1<br>DIN 68 877<br>GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit"<br>Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001<br>Verordnung EWG Nr. 1836/93 und<br>Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001.  | 100%-ige ESD-Sicherheit<br>Beschaffungssicherheit.   |

**Leistungsmerkmale ESD Unitec 2 mit Rollen**

Artikel: 9653E Stoff

|                  |              |                |         |
|------------------|--------------|----------------|---------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:             | 460     |
|                  |              | Sitz:          | 440-590 |
|                  | B:           | 460            |         |
|                  | T:           | 470            |         |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg             | 13,0    |
|                  | Volumen      | m <sup>3</sup> | 0,15    |



Garantie 10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

**Leistungsmerkmale ESD Unitec 2 mit Rollen**

Artikel: 9653E Stoff

|                  |              |                |            |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| Maße in mm       | Rückenlehne: | H:             | 460        |
|                  |              | Sitz:          | H: 440-590 |
|                  |              |                | B: 460     |
|                  |              |                | T: 470     |
| Verpackungsdaten | Gewicht      | kg             | 13,0       |
|                  | Volumen      | m <sup>3</sup> | 0,15       |



**Zubehör und Optionen**

Armlehnen

Ringarmlehne.

Nutzen

Aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar.

Zubehör

Fußring.

Zur nachträglichen Montage an der Stuhlsäule geeignet.